

Slagmoersleutel LXT®

DTW300

18 V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3200 min⁻¹

Zeer compacte en efficiënte borstelloze slagmoersleutel met vier vermogensstanden

Krachtige en zeer compacte, 144 mm lange, 1/2" slagmoersleutel. Het kleine formaat en lichte gewicht maken dit gereedschap gemakkelijk te gebruiken, terwijl het een max. aandraaimoment van 330 Nm heeft. Vier vermogensstanden. Een handige ledlamp.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Onbelast toerental	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Dopaansluiting	1/2 "
Aandraaicapaciteit standaardbout	M10 - M20
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	108 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	97 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	1,5 - 1,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	144 x 81 x 246 mm
Borstelloze motor	✓
Losbreekkoppel	580 Nm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Uiterst compact dankzij een borstelloze motor
- Laag stroomverbruik dankzij een borstelloze motor
- Het smalle ontwerp van de handgreep zorgt voor een uitstekende bediening
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- 3 reactietijdstanden voor automatische stop, beschikbaar zowel in voorwaartse als in achterwaartse rotatiestand

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OPTIONELE ACCESSOIRES

134874-8

Verlengstang 1/2", 100 mm



134877-2

Universele koppeling 84 mm



197941-0

Schouderriem



821550-0

Makpac-koffer II



835L10-8

Binnenlade (2)



837670-0

MakPac (2)- inlay



OVERIG

Onderdelentekeningen

