

Slagmoersleutel LXT®

DTW1001

18 V • 3/4" • 1250 Nm • 0 - 1800 min⁻¹

Borstelloze slagmoersleutel voor zwaar werk met een hoog moment en twee vermogensstanden

Een krachtige, borstelloze 3/4" slagmoersleutel met een aandraaimoment tot 1250 Nm. Drie verschillende vermogensstanden. Dit gereedschap is uitgerust met een ledlamp voor extra verlichting en is ideaal voor toepassingen die een hoog aandraaimoment vereisen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	300 / 600 / 1250 Nm
Onbelast toerental	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Dopaansluiting	3/4 "
Aandraaicapaciteit standaardbout	M12 - M30
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	109 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	98 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	3,4 - 3,7 kg
Productafmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 289 mm
Borstelloze motor	✓
Losbreekkoppel	1700 Nm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- De ledlamp verlicht de werkplek
- Brede ophanghaak, bijv. voor steigers
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OPTIONELE ACCESSOIRES

191G67-2

Verlengde handgreep voor



450128-8

Afdekkap accu, LXT®, 14,4 – 18 V



821551-8

Makpac-koffer III



837645-9

MakPac (3)- inlay



OVERIG

Onderdelentekeningen

