

Slagschroevendraaier LXT®

DTD153

18 V • 1/4" • 170 Nm • 0 - 3400
min⁻¹

Extra-compacte borstelloze slagschroevendraaier voor snel schroeven

Een compacte en lichte borstelloze slagschroevendraaier met een zeskant 1/4" aandrijfschacht. Een klein en licht gereedschap dat gemakkelijk te gebruiken is, maar een max. aandraaimoment van 170 Nm heeft, geschikt voor snel schroeven. Een handige ledlamp voor extra verlichting.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 3400 min ⁻¹
Maximaal bevestigingsmoment klopboormachine	170 Nm
Slagen per minuut (ipm)	0 - 3600 min ⁻¹
Aandraaicapaciteit standaardbout	M5 - M16
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	107 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	96 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, vastzetten met slagmechanisme bij maximaal vermogen	13,0 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Laag stroomverbruik dankzij een borstelloze motor
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip
- Met de slagschroevendraaier wordt een hoog slagmoment bereikt.
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Snelbevestiging voor 1/4" schroevendraaier

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

OPTIONELE ACCESSOIRES

821550-0

Makpac-koffer II



837670-0

MakPac (2)- inlay



E-13552

Set torsieschroefbits Impact Premier,



OVERIG

Onderdelentekeningen

