

# Klopboor- en schroefmachine LXT®

## DHP486

18 V • 130 Nm • 0 - 2100 min<sup>-1</sup>

Een krachtige, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënte, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Max. moment van 130 / 65 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 550 / 2100 min <sup>-1</sup>
Max. koppel hard/zacht	130 / 65 Nm
Instelling koppel	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 31500 min <sup>-1</sup>
Max. boordiameter in hout	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Boorcapaciteit (slangenboor)	50 mm
Boorcapaciteit (cilinderkopboor)	76 mm
Elektronische rem	✓

### VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Optimaal ontwerp van de handgreep
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Zeer efficiënte en compacte machine voor professioneel gebruik
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Elektronische overbelastingsbeveiliging beschermt de gebruiker en het apparaat

Link naar de productpagina - [www.makita.be](http://www.makita.be)



# GERELATEERDE PRODUCTEN

## OPTIONELE ACCESSOIRES

**122576-8**

Diepteanslag



**122D10-2**

Handgriepunit



**821550-0**

Makpac-koffer II



**837916-4**

MakPac (2)- inlay



**D-75415**

Grondboor 30 x 600 mm



**D-75421**

Grondboor 45 x 600 mm



**D-75437**

Grondboor 70 x 600 mm



**D-75443**

Grondboor 100 x 600 mm



**D-75459**

Grondboor 130 x 600 mm



## OVERIG

Onderdelentekeningen

