

Combihamer

HR4013C

1100 W • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

Efficiënte dubbelwerkende hamer met geïntegreerde trillingsdempingstechnologie

Een efficiënte 1100 W combihamer met een uniek AVT-trillingsdempingsstelsel voor SDS-MAX-bits. Boorcapaciteit van 40 mm in steen en slagenergie van 8,0 J. Met zijn boor- en hakfuncties is dit gereedschap een ideale keuze voor renovatie- en bouwwerkzaamheden.



AVT SOFT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	1100 W
Onbelast toerental	250 - 500 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	1450 - 2900 min ⁻¹
Max. boordiameter in beton	40 mm
Optimale boordiameter in beton	16 - 30 mm
Slagenergie	8,0 J
Boordiameter met TCT-kernboor	105 mm
Voedingskabel	5,0 m
Kunststof draagkoffer	✓
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	104 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	93 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, beitelen	4,8 m/s ²
Gewicht zonder kabel	6,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	479 x 112 x 263 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- AVT (Anti-Vibration Technology) zorgt voor extra weinig trillingen
- Instelbare snelheid
- Handvatontwerp met trillingsdemping voor onvermoeibaar werken.
- Het servicelampje geeft aan wanneer de koolborstel moet worden vervangen en dat er storingen in de schakelaar en de aansluitkabel zijn.
- Klopboorfunctie en breekwerkzaamheden
- Standaardelektronica: vermogensboost onder belasting.
- Vergrendelknop voor gebruiksgemak tijdens langere werkperiodes
- De trillingsabsorberende behuizing helpt trillingen te verminderen

EAN-code 0088381651332

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

123138-5

Rechte zijhandgreep



196792-8

Zijhandgreep D-stijl



198993-4

Vetvat voor bit 100 ml



331955-1

Dieptemeter



443122-7

Reinigingsdoek



OPTIONELE ACCESSOIRES

197298-9

Servicekit

199142-6

Hulpstuk stofafzuiging



199144-2

Hulpstuk stofafzuiging



P-17027

SDS-PLUS-adapter voor SDS-MAX-



P-80488

Stofafzuigadapter



OVERIG

Onderdelentekeningen

