

Combihamer

HR2651TX12

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,2 J

Professionele combihamer met drie standen en stofafzuiging.

Een robuuste combihamer voor SDS-PLUS-bits met een AVT-trillingsdempingsysteem en stofzak. Geschikt voor klop- en normaal boren en hakken. 800 W vermogen en het toerental kan met een schakelaar tussen 0 en 1200 min⁻¹ worden ingesteld. Slagenergie van 2,2 J en een optimaal boorbereik van 8 - 18 mm in beton, met een maximale capaciteit van 26 mm.



AVT VIBRATION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominaal vermogen	800 W
Onbelast toerental	0 - 1200 min ⁻¹
Slagen per minuut (ipm)	0 - 4600 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	32 mm
Max. boordiameter in beton	26 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Optimale boordiameter in beton	8 - 18 mm
Slagenergie	2,4 J
Boordiameter met TCT-kernboor	68 mm
Geschikt voor SDS-PLUS-bits	✓
Voedingskabel	4,0 m
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	103 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	92 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, beitelen	9,6 m/s ²
Gewicht zonder kabel	4,4 kg

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Het HEPA-filter verwijdert deeltjes met een efficiëntieclassificatie van 99,75%
- De rubberen coating op het handvat zorgt voor een stevige grip

EAN-code 0088381845885

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

194079-2

Snelwisselboorkop 13 mm, 1/2" -



194080-7

Snelwisselboorkop voor SDS-PLUS



331886-4

Dieptemeter



D-42444

SDS-PLUS beitel- en boorset



OPTIONELE ACCESSOIRES

195179-1

Stofkapset



324219-0

Dieptemeter



OVERIG

Onderdelentekeningen

