

Reciprozaag LXT®

DJR187

18 V • 0 - 3000 min⁻¹ • 32 mm

Efficiënte borstelloze reciprozaag

Een efficiënte borstelloze reciprozaag voor professioneel gebruik voor het vonkvrij zagen van metaal en sloopwerk. Twee toerentalinstellingen, slaglengte van 32 mm en slagfrequentie van 0 - 2800 min⁻¹ met continue regeling door middel van de schakelaar. Snelkoppeling voor bevestiging van het mes.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Slagen per minuut (spm)	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Slaglengte	32 mm
Max. zaagcapaciteit in hout (90°)	255 mm
Max. zaagcapaciteit in stalen buis	130 mm
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	3,4 - 3,8 kg
Productafmetingen (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Trillingsniveau, zagen van platen	16,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), zagen van platen	1,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Compact en ergonomisch ontwerp
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Brede ophanghaak, bijv. voor steigers
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is

Link naar de productpagina - www.makita.be



GERELATEERDE PRODUCTEN

■ OPTIONELE ACCESSOIRES

821620-5

Kunststof draagkoffer



■ OVERIG

Onderdelentekeningen

