

Specificaties

Model	R070	
Bedrijfgewicht (canopy/cabine)*1	kg	4355 / 4520
Bak inhoud	m ³	0,65
Motor		
Fabrikant	Kubota	
Model	V2607-CR-E5-WL	
Vermogen (ISO 14396:2002)	kW	37,4
	pk	50,8
Aantal cilinders	4	
Cilinderinhoud	cc	2615
Transmissie		
Type	Hydraulische transmissie	
Specificaties met bak		
Kiepinst, rechthoek (ISO 14397-1) (can./cab.)	kg	3280 / 3440
Kiepinst, gedraaid (ISO 14397-1) (can./cab.)	kg	2980 / 3020
Max. hefvermogen op grondniveau	kN	30,1
Opbrekkracht (ISO 14397-2)	kN	36,4
Specificaties met palletvorken		
Kiepinst, gedraaid (ISO 14397-1) (can./cab.)	kg	2240 / 2350
Max. draaglast (EN 474-3) 80%	kg	1790 / 1880
Max. draaglast (EN 474-3) 60%	kg	1340 / 1410
Rijden		
Bandenmaat	12,5 - 18	
Rijsnelheid (vooruit / achteruit)	km/h	0 à 20,0 / 0 à 20,0
Trekkkracht	kN	29,1
Voor / achteras	Differential 100% rekelaar	
Pendelhoek	Deg.	± 8
Extra functie		
Max. olieflow	l/min	54,0
Max. hydraulische druk	MPa	18,5
Geluid		
Geluidsdruk (LpA) (canopy/cabine)	dB (A)	83 / 77
Geluidsniveau (LWA) (canopy/cabine)	dB (A)	100
Trilling handarmsysteem**	m/s ²	<2,5
Trillingen van het hele lichaam**	m/s ²	<0,5
Inhoud		
Brandstoftank	l	70
Hydrauliek tank	l	39
Hydrauliek tank incl. hydraulisch systeem	l	55
Motorolie	l	9,0
Voor / achteras olie	l	6,3 / 6,9

Werkbereik

Met bak	R070		
	Universale bak		
	Standaard breedte		
Afmetingen			
A Totale lengte	mm	5395	
B Wielbasis	mm	2000	
C Hartmaat banden	mm	1355	
D Totale hoogte (canopy / cabine)	mm	2480 / 2480	
E Bodemvrijheid	mm	330	
F Totale breedte (over de banden)	mm	1680	
G Totale breedte (bak)	mm	1750	
Werkbereik			
H Afstorthoogte	mm	2525	
I Dumpbereik	mm	730	
J Max. aarkoppelhoogte	mm	3230	
K Max. hefhoogte	mm	3995	
L Graafdiepte	mm	110	
Overig			
M Achteroverheiling (in rijstand)	Deg.	50	
N Storthoek	Deg.	45	
α Articulatiehoek	Deg.	40	
	Draaistraal (vrije cirkel van banden)	mm	3640
Met palletvorken	R070		
Vorklengte	mm	1200	
Werkbereik			
A1 Totale lengte	mm	5895	
B1 Hoogte vorken bij max. bereik	mm	1370	
C1 Hoogte vorken bij max. hoogte	mm	3030	
D1 Bereik op grondniveau	mm	810	
E1 Max. bereik	mm	1255	
F1 Bereik bij max. hoogte	mm	500	

Specificaties kunnen wijzigen zonder berichtgeving. Gegevens zijn op basis van een standaard bak en standaard banden (12,5-18").

