

## Technische specificaties

### Performantie

Max. advies diameter	120 mm
Capaciteit snippers (gemiddelde)	8,33 m <sup>3</sup> /u
Verwerksnelheid (gemiddelde)	25 m/min

### Motor

Merk & type	Honda IGX800 2 cil. 4-takt
Vermogen	18,6 kW (24,9 Pk)
Aandrijving	Benzine motor
Verbruik	7,1 L/u - 3600 toerental
Geluidsniveau Lw (A)	108 dB(A)

### Design

Afmetingen (LxBxH)	2020 x 720 x 1450 mm
Invoerhoogte	850 mm
Invoeropening (BxH)	660 x 520 mm
Gewicht	315 kg
Versnipperstechnologie	Jo Beau® trommeltechnologie™
Chassis / Invoertrechter / Uitwerpbuis	Staal met poedercoating
Snijmessen	2 geharde messen (omkeerbaar)
Tegenmes	1 (4x omkeerbaar)
Trommeloverbrenging	Dubbele industriële V-riemen
Rij-aandrijving	Hydrostatisch > 0-3,5 km/u
Brandstofvoeder	Uitneembare metalen jerrycan 20L
Remmen	Hydrostatisch



Ø MAX. ADVIES-  
DIAMETER 12 CM



M500